

Huawei 02310CRM データシート



Huawei OSXD22N00 光トランシーバー、SFP+、10G、マルチモード モジュール (1310nm、0.22km、LC、LRM)

02310CRM

02310CRM - 純正 Huawei OSXD22N00 光トランシーバー、SFP+、10G、マルチモード モジュール (1310nm、0.22km、LC、LRM)

基本情報

- モジュール名: OSXD22N00
- 部品番号: 02310CRM
- モデル: OSXD22N00
- フォームファクター: SFP+
- アプリケーション規格: 10GBASE-LRM
- コネクタタイプ: LC
- 光ファイバータイプ: MMF
- 作業ケース温度 [°C(°F)]: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
- 伝送速度 [bit/s]: 10 Gbit/s
- 目標伝送距離[km]:
 - マルチモードファイバー (モード帯域幅 400 MHz*km、直径 50 μm): 0.1 km
 - マルチモードファイバー (モーダル帯域幅 500 MHz*km、直径 62.5 μm): 0.22 km
 - マルチモードファイバー (OM1、OM2、OM3): 0.22 km

送信機の光学特性

- 中心波長[nm]: 1310nm
- 最大送信光パワー [dBm]: 0.5 dBm

- 最小送信光パワー [dBm]: -6.5 dBm
- 最小消光比 [dB]: 3.5 dB

レシーバーの光学特性

- 受信感度 [dBm]: -6.5 dBm
- 過負荷電力 [dBm]: 1.5 dBm

[今すぐ購入](#)