

# Huawei 02310MHR データシート



Huawei QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4 光トランシーバー、QSFP+、40G、マルチモード モジュール (850nm、0.15km、MPO)

02310MHR

02310MHR - 純正 Huawei QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4 光トランシーバー、QSFP+、40G、マルチモード モジュール (850nm、0.15km、MPO)

## 基本情報

- モジュール名: QSFP-40G-iSR4
- 品番: 02310MHR
- モデル: QSFP-40G-iSR4
- フォームファクター: QSFP+
- アプリケーション標準:
  - 40GBASE-SR4
  - 40GBASE-iSR4 (非標準)
- コネクタのタイプ: MPO/PC (8 ストランドまたは 12 ストランド、タイプ B、メス コネクタ)
- 光ファイバータイプ: MMF
- 作業ケース温度 [°C(°F)]: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
- 伝送速度 [bit/s]: 40 Gbit/s
- 目標伝送距離[km]:
  - マルチモード ファイバー (OM3): 0.1 km
  - マルチモード ファイバー (OM4): 0.15 km

## 送信機の光学特性

- 中心波長[nm] 850nm

- 最大送信光パワー [dBm] 0.5 dBm
- 最小送信光パワー [dBm] -7.6 dBm
- 最小消光比 [dB] 3.0 dB

#### レシーバーの光学特性

- 受信感度 [dBm] -9.5 dBm
- 過負荷電力 [dBm] 2.4 dBm

ノート：

このモジュールは、1-to-4 ケーブルを使用して 40GE ポートを 4 つの 10GE ポートに接続できます。

[今すぐ購入](#)