

# Huawei 02310YTB データシート



Huawei CFP-100G-SR10 高速トランシーバー、CFP、100G、マルチモード モジュール (850nm、10\*10G、0.1km、MPO)

02310YTB

02310YTB - 純正 Huawei CFP-100G-SR10 高速トランシーバー、CFP、100G、マルチモード モジュール (850nm、10\*10G、0.1km、MPO)

## 基本情報

- モジュール名 : CFP-100G-SR10
- 品番 : 02310YTB
- 型式 : CFP-100G-SR10
- フォームファクター : CFP
- アプリケーション規格 : 100GBASE-SR10
- コネクタタイプ : MPO/PC (24 ストランド、タイプ B、メスコネクタ)
- 光ファイバータイプ : MMF
- 作業ケース温度 [°C(°F)]: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
- 伝送速度 [bit/s]: 100 Gbit/s
- 目標伝送距離[km]:
  - マルチモード ファイバー (OM2): 0.03 km
  - マルチモード ファイバー (OM3): 0.1 km
  - マルチモード ファイバー (OM4): 0.15 km

## 送信機の光学特性

- 中心波長[nm]: 850nm
- 最大送信光パワー [dBm]: 2.4 dBm

- 最小送信光パワー [dBm]: -7.6 dBm
- 最小消光比 [dB]: 3 dB

#### レシーバーの光学特性

- 受信感度[dBm] : -5.4dBm
- 過負荷電力 [dBm]: 2.4 dBm

#### ノート :

このモジュールは、1-to-2 ケーブルを使用して 100GE ポートを 2 つの 40GE ポートに接続するか、1-to-10 ケーブルを使用して 10 個の 10GE ポートに接続できます。

[今すぐ購入](#)