

# Huawei 02310YTD データシート



Huawei CFP-100G-LR4 高速トランシーバー、CFP、100G、シングルモード モジュール (1310nm バンド、4\*25G、10km、ストレート LC)

02310YTD

02310YTD - 純正 Huawei CFP-100G-LR4 高速トランシーバー、CFP、100G、シングルモード モジュール (1310nm バンド、4\*25G、10km、ストレート LC)

## 基本情報

- モジュール名： CFP-100G-LR4
- 品番： 02310YTD
- 型式： CFP-100G-LR4
- フォームファクター： CFP
- アプリケーション規格： 100GBASE-LR4
- コネクタタイプ： LC
- 光ファイバータイプ： SMF
- 作業ケース温度 [°C(°F)]: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
- 伝送速度 [bit/s]: 100 Gbit/s
- 目標伝送距離[km]： シングルモードファイバー： 10km

## 送信機の光学特性

- 中心波長[nm]： 1295nm、1300nm、1304nm、1309nm
- 最大送信光パワー [dBm]: 4.5 dBm
- 最小送信光パワー [dBm]: -4.3 dBm
- 最小消光比 [dB]: 4 dB

## レシーバーの光学特性

- 受信感度[dBm] : -8.6dBm
- 過負荷電力 [dBm]: 4.5 dBm

[今すぐ購入](#)