

Huawei 02311YXR データシート



Huawei QSFP-100G-ER4-Lite 100GBase-ER4-Lite、光トランシーバー、QSFP28、100G、シングルモード モジュール (1310nm、30km-FEC OFF、40km-FEC ON、LC)

02311YXR

02311YXR - 純正 Huawei QSFP-100G-ER4-Lite 100GBase-ER4-Lite、光トランシーバー、QSFP28、100G、シングルモード モジュール (1310nm、30km-FEC OFF、40km-FEC ON、LC)

基本情報

- モジュール名: QSFP-100G-ER4-Lite
- 部品番号: 02311YXR
- モデル: QSFP-100G-ER4-Lite
- フォームファクター: QSFP28
- アプリケーション規格: 非標準で100GBASE-ER4と互換性あり
- コネクタタイプ: LC
- 光ファイバータイプ: SMF
- 作業ケース温度 [°C(°F)]: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
- 伝送速度 [bit/s]: 100 Gbit/s
- 目標伝送距離 [km]: シングルモードファイバー (G.652):
 - RS-FEC 機能を無効にする: 30 km
 - RS-FEC 機能を有効にする: 40 km

送信機の光学特性

- 中心波長[nm]: 1295nm、1300nm、1304nm、1309nm
- 最大送信光パワー [dBm]: 2.9 dBm
- 最小送信光パワー [dBm]: -2.5 dBm

- 最小消光比 [dB]: 8 dB

レシーバーの光学特性

- 受信感度[dBm]: -18.4dBm
- 過負荷電力 [dBm]: -3.5 dBm

ノート:

このモジュールは、V200R012C00 以降のバージョンを実行しているスイッチでのみ使用できます。

RS-FEC 機能は、V200R019C00 以降のバージョンのこのモジュールで有効にすることができます。

[今すぐ購入](#)