

# Huawei 02315285 データシート



Huawei SFP-GE-LX-SM1310-BIDI 光トランシーバー、eSFP、GE、BIDI シングルモード モジュール (TX1310/RX1490、10km、LC)

02315285

02315285 - 純正 Huawei SFP-GE-LX-SM1310-BIDI 光トランシーバー、eSFP、GE、BIDI シングルモード モジュール (TX1310/RX1490、10km、LC)

## 基本情報

- モジュール名: SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
- 部品番号: 02315285
- モデル: SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
- フォームファクター: eSFP
- アプリケーション規格: 1000BASE-BX10
- コネクタタイプ: LC
- 光ファイバータイプ: SMF
- 作業ケース温度 [°C(°F)]: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
- 伝送速度 [bit/s]: 1 Gbit/s
- 目標伝送距離[km]: シングルモードファイバー: 10km

## 送信機の光学特性

- 中心波長 [nm]:
  - 1490nm (受信)
  - 1310nm (TX)
- 最大送信光パワー [dBm]: -3.0 dBm

- 最小送信光パワー [dBm]: -9.0 dBm
- 最小消光比 [dB]: 6 dB

#### レシーバーの光学特性

- 受信感度 [dBm]: -19.5 dBm
- 過負荷電力 [dBm]: -3.0 dBm

#### ノート:

- このモジュールは、単一ファイバー双方向機能をサポートします。
- 単一ファイバー双方向 (BIDI) 光モジュールはペアで使用する必要があります。たとえば、SFP-GE-LX-SM1310-BIDI は SFP-GE-LX-SM1490-BIDI と一緒に使用する必要があります。

[今すぐ購入](#)