ZTE 033030400013 データシート

ZTE XGPON OLT N2a XFP トランシーバー モジュール LTH7222-PCA+ DM

033030400013

ZTE 033030400013 は、XG-PON1 OLT デュプレックス光トランシーバー モジュールです。9.95328Gb/s で動作する 1577nm CW モード ダウンリンク EML と、2.48832Gb/s で動作する 1270nm APD/TIA バースト モード アップリンク レシーバーを採用しています。頑丈なダイカスト XFP パッケージに収められており、0 ~ 70°C の商用温度範囲で動作するように設計されています。

特徴

- 10G ギガビット パッシブ Opitacal アクセス ネットワーク
- 家庭への光ファイバー
- 建物へのファイバー
- ファイバー・トゥ・ザ・カーブ
- 二波長双方向トランシーバー
- 信号ファイバーが必要
- 2x15 XFP ダイカスト ハウジング
- SC光インターフェース
- 基準
    - FDA 21CFR1040.10
    - RoHS
    - IEC 60825-2 クラス I レーザーの安全性

仕様

- 部品番号: 033030400013
- MPN: LTH7222-PCA+ DM
- 製品名: XGPON OLT
- パッケージ: XFP
- インターフェース：SC
- リーチ：20km
- 動作温度: C
- 送信出力: 4~8dBm
- 送信レート: 9.953Gb/s
- 送信波長: 1577nm
- Rx 入力: -29.5dBm
- Rx レート: 2.488Gb/s
- 受信波長: 1270nm

今すぐ購入