Dell 0RP3GV データシート

Dell Q28-100G-DWDM2-32 QSFP28 DWDM SMF 80km トランシーバ モジュール IN-Q2AY2-32-DL

0RP3GV

Dell 0RP3GV Q28-100G-DWDM2-32 QSFP28 DWDM トランシーバーは、CS コネクター経由でシングルモード ファイバー (SMF) 経由で最大 80 km の複数の 100G リンクをサポートします。PAM4 変調技術により、100G ITU DWDM 波長グリッド上の QSFP28 フォーム ファクターでの DWDM 接続が可能になり、長距離伝送には TDCM と EDFA が必要になります。このトランシーバーは、IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8636、および SFF-8024 規格に準拠しています。組み込みのデジタル診断モニタリング (DDM) により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。低消費電力、高速、長い伝送距離を特長とするこのトランシーバーは、DCI、DWDM を介した 100G イーサネット メトロ アクセス、キャンパスおよびエンタープライズ リンクなどに最適です。

仕様

- メーカー: デル
- 品番：0RP3GV
- モデル番号: Q28-100G-DWDM2-32
- MPN: IN-Q2AY2-32-DL
- デバイス タイプ: 光トランシーバー
- フォームファクター: QSFP28
- 接続技術: 有線
- 最大データレート: 103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
- 最大ケーブル距離: 80km
- コネクタ: CSデュプレックス

- ケーブルタイプ: SMF
- 送信機のタイプ: EML
- レシーバーの種類: PIN
- DDM/DOM: サポート

今すぐ購入