Nokia 3HE00564CAAA01 データシート

純正 Nokia 10GBASE-LR シングルモード XFP トランシーバー FTLX1413D3BCL-A5

3HE00564CAAA01

Nokia 3HE00564CAAA01 Small Form Factor 10Gb/s XFP トランシーバーは、現在の XFP Multi-Source Agreement (MSA) 仕様に準拠しています。これらは、IEEE 802.3ae に基づく 10 ギガビット イーサネット 10GBASE-LR /LW、10G ファイバー チャネル 1200-SM-LL-L、8G ファイバー チャネル 800-SM-LC-L、および 10G CPRI に準拠しています。このトランシーバーは、要求に応じて OTN/FEC プロトコル OTU1e および OTU2e もサポートできます。デジタル診断機能は、XFP MSA で指定されているように、2 線式シリアル インターフェイスを介して利用できます。光トランシーバは、アプリケーション ノート AN-2038 で説明されているように、RoHS に準拠しています。

特徴

- 本物のノキア 3HE00564CAAA01
- 8.5Gb/s ~ 10.5Gb/s のビットレートをサポート*
- ホットプラグ可能な XFP フットプリント
- 最大リンク長 10km
- RoHS対応
- 消費電力 <1.5W
- 温度範囲 -5°C ~ 75°C
- 基準クロック不要
- 非冷却 1310nm DFB レーザー
- デュプレックス LC コネクタ

- デジタル診断機能内蔵
- 単電源：3.3V

アプリケーション

- 10GBASE-LR /LW 10G イーサネット
- 1200-SM-LL-L 10G ファイバーチャネル
- 800-SM-LC-L 8G ファイバーチャネル
- 10G CPRI

仕様

- ブランド: ノキア
- 部品番号: 3HE00564CAAA01
- MPN: FTLX1413D3BCL-A5
- フォームタイプ: XFP
- 速度: 10.5 ギガビット/秒
- コネクタ: デュプレックス LC
- メディア: SMF
- 波長: 1310nm
- リーチ：10km
- 送信機: DFB レーザー
- 受信者: PIN
- 電圧供給:　3.3V
- 診断: デジタル
- 動作温度: -5~75℃
- プロトコル: 8x ファイバー チャネル準拠 10x ファイバー チャネル準拠 10 ギガビット イーサネット準拠 ワイヤレス CPRI 準拠

今すぐ購入