Nokia 3HE04823AAAA01 データシート

純正 Nokia 3HE04823AA 10GE LR 10km 10GBASE-LR SFP+ トランシーバー FTLX1475D3BCL-A5

3HE04823AAAA01

Nokia 3HE04823AAAA01 10Gb/s 拡張スモール フォーム ファクター プラガブル SFP+ 光トランシーバーは、シングルモード ファイバー上で最大 10km の 10 ギガビット イーサネット
リンクで使用するように設計されています。SFF-8431、SFF-8432、IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW、および 10G
ファイバー チャネル 1200-SM-LL-L に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472
で指定されているように、2 線式シリアル インターフェイス経由で利用できます。Nokia 3HE04823AAAA01
は制限受信機を採用しています。アプリケーション ノート AN-2038 に記載されているように、光トランシーバーは
RoHS に準拠しています。

特徴

- ノキア純正 3HE04823AAAA01
- ホットプラグ対応 SFP+ フットプリント
- 9.95 ~ 10.5Gb/s のビットレートをサポート
- 消費電力 < 1W
- RoHS対応
- 3.3V単一電源
- 最大リンク長10km
- 非冷却1310nm DFBレーザー
- 受信機制限電気インターフェース
- デュプレックス LC コネクタ

- デジタル診断機能を内蔵
- 商用温度範囲: -5°C ~ 70°C

アプリケーション

- 10GBASE-LR/LW 10G イーサネット
- 1200-SM-LL-L 10G ファイバーチャネル

仕様

- ブランド: ノキア
- 部品番号: 3HE04823AAAA01
- MPN: FTLX1475D3BCL-A5
- フォームタイプ: SFP+
- 速度: 9.95~10.5Gb/s
- コネクタ: デュプレックス LC
- メディア: SMF
- 波長: 1310nm
- 到達距離: 10km
- 送信機: DFB レーザー
- 受信機: PIN
- 供給電圧: 3.3V
- 診断: デジタル
- 動作温度：-5 □70℃
- プロトコル: 10x ファイバー チャネル準拠 10 ギガビット イーサネット準拠 ワイヤレス CPRI 準拠

今すぐ購入