HPE 455883-B21 データシート

HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR トランシーバー、455885-001、456096-001

455883-B21

HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR トランシーバー 455883-B21 455885-001

特徴

- SFP+ フォーム ファクタ
- 10G イーサネット伝送速度
- OM4 マルチモード ケーブルで 400m の伝送
- OM3 マルチモード ケーブルで 300m の伝送
- 波長850nm
- SFP+ フォーム ファクタによる 10Gb イーサネット伝送速度
- 伝送距離は、MMF (SR) で最大 300 m、MMF (LRM) で最大 220 m、SMF (LR) で最大 10 km です。
- SR では 0.8W 未満、LRM および LR では 1W 未満の低消費電力
- デュプレックス LC コネクタ

仕様

- コネクターのタイプ: LC
- ポート: 1 LC 10-GbE ポート (IEEE 802.3ae タイプ 10Gbase-SR) デュプレックス: フルのみ
- ケーブル タイプ: 62.5/125 ？m または 50/125 ？m (コア/クラッド) 径、グレーデッド インデックス、低金属含有量、マルチモード光ファイバー、ITU-T G.651 および ISO/IEC793-2Type A1b または A1a に準拠、 それぞれ
- ファイバータイプ: マルチモード

- 最大距離: 2 ~ 26m、62.5 ?m マルチモード ケーブル @ 160 MHz*km 2 ~ 33 m、62.5 ?m マルチモード ケーブル @ 200 MHz*km 2 ~ 66 m、50 μ m マルチモード ケーブル @ 400 MHz*km 2 ~ 82 m、50 MHz ?m マルチモード ケーブル @ 500 MHz*km 2 ~ 300 m、50 ?m マルチモード ケーブル @ 2000 MHz*km
- 波長：850nm
- トランシーバーのフォームファクター: SFP+
- 製品の差別化要因 (ロング): 32GB DDR4-2133 デュアル ランク LRDIMM は、企業顧客向けのメインストリーム SKU です。
- 詳細な製品説明: HPE BladeSystem c-class 用の HPE 10 Gb SFP+ SR トランシーバー
- 重量 (インチ単位): 0.04 ポンド (0.02 kg)
- 製品寸法 (インチ): 2.19(d) x 0.54(w) x 0.47(h) インチ (5.57 x 1.38 x 1.19cm)

今すぐ購入