

# HPE 647594-B21 データシート



HPE イーサネット 1Gb 4 ポート 331T アダプター、647594-B21、649871-001

647594-B21

この項目 647594-B21 は、イーサネット 1Gb 4 ポート 331T アダプターとして説明されている製品の HPE オプション パーツ番号です。詳細は以下をご覧ください。

HPE オプション パーツ番号: 647594-B21

HPE スペア パーツ番号: 649871-001

## 特徴

- 最大のスループットと高いポート密度を実現するように設計されています。
- アダプタあたり 8 Gb/s  
の合計全二重転送速度は、応答時間を改善し、ボトルネックを取り除く優れたネットワークパフォーマンスを提供します。
- 包括的なステートレス オフロードは、ホストの CPU  
を他の作業に使用できるようにすることで、ホストの効率と VM の密度を最適化します。

- VMware NetQueue および Microsoft VMQ  
の仮想化サポートは、統合された仮想ワークロードのパフォーマンス要求を満たすのに役立ちます。
- MSI/MSI-X のサポートにより、CPU/コア間の割り込みの負荷分散により、マルチコア  
サーバーのパフォーマンスが向上します。
- Energy Efficient Ethernet (EEE) のサポートにより、運用コストが削減されます。

## 仕様

- データレート: 1Gb
- ポート数: 4 ポート
- バスタイプ: PCIe 2 x4
- コネクタのタイプ: Base-T
- フォームファクター: 立ち上がる
- 対応ケーブル: カテゴリー6A (Cat6A) (RJ-45)
- サポートされるサーバーの種類: ProLiant サーバー
- 互換性のあるオペレーティング システム: Microsoft Windows Server 2008、HPC Server 2008、icrosoft Windows  
2008 Red Hat Enterprise Linux 5.7 (AMD64/EM64T) Red Hat Enterprise Linux 6.1 (AMD64/EM64T) SLES 10 および  
11 Oracle Solaris 10 VMware ESX および ESXi Microsoft Windows Hyper -V
- 電力: 標準 - 1.0W 最大 - 4.3W
- ネットワーク プロセッサ: Broadcom BCM5719 チップセット
- IEEE 準拠: 802.3、802.3ab、802.3u、802.3x、ダイナミック 802.3ad、802.1Q、802.3az、1588、802.1as
- 詳細な製品説明: HPE 4 ポート、1GbE 331T アダプター

- 重量 (インペリアル): 1 ポンド
- 重量 (メートル法): 0.45 kg
- 製品寸法 (インチ): 2.25 x 9.5 x 7.5 インチ
- 製品寸法 (メートル法): 5.72 x 24.13 x 19.05 cm

[今すぐ購入](#)