

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 データシート



Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP、802.11 a/g/n/ac/、2.4GHz ~ 5GHz、デュアルバンド、外部アンテナ、コントロール ベース、A Reg ドメイン

AIR-CAP2702E-A-K9

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP、802.11 a/g/n/ac/、2.4GHz ~ 5GHz、デュアルバンド、外部アンテナ、コントロール ベース、A Reg ドメイン

RF の卓越性という Cisco Aironet の遺産に基づいて、2700

シリーズは専用の革新的なチップセットを利用して、エンタープライズ

ネットワークに高密度のエクスペリエンスを提供します。3 空間ストリームを使用した 3 x 4 MIMO (多入力多出力)

テクノロジーは、競合するアクセス ポイントよりも信頼性と容量の大きいカバレッジを提供します。AIR-CAP2702E-A-K9

は 2700 シリーズ AP の 1 つで、ワイヤレス コントローラを必要とし、外部アンテナと規制ドメインを提供します。

仕様

- 商品コード : AIR-CAP2702E-A-K9
- WiFi 規格: 802.11a/b/g/n/ac
- 対象: 高度な機能を必要とする中規模または大企業
- 最大データレート 5GHz: 1.3Gbps
- MIMO 無線設計: 空間ストリーム: 3 x 4:3
- クライアント数/ClientLink クライアント数: 200/128
- 利用可能なコントローラー: はい
- 力
 - 802.3at PoE+
 - 拡張 PoE
 - Cisco AP2700 パワー インジェクタ

- Cisco AP2700 ローカル電源
- 注: 802.3af PoE が電源の場合、アクセス ポイントは 3x4 から 3x3 に動的にシフトし、PoE で起動します。
- アンテナ: 外部アンテナ
- 規制ドメイン
 - A (規制ドメイン):
 - 2.412 ~ 2.462GHz; 11チャンネル
 - 5.180 ~ 5.320 GHz; 8チャンネル
 - 5.500 ~ 5.700 GHz; 8 チャンネル (5.600 ~ 5.640 GHz を除く)
 - 5.745 ~ 5.825 GHz; 5チャンネル
- 寸法 (幅 x 長さ x 高さ): 22.1 x 22.1 x 5.1 cm (取り付けブラケットを除く)
- 重量: 1.0 キロ

この Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 の詳細については、シスコの Web サイトを参照してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-2700-series-access-point/datasheet-c78-730593.html>

[今すぐ購入](#)