

# Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 データシート



Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 3600 デュアル バンド 802.11n Ctrlr ベース AP w/CleanAir; 4x4:3SS; モッド; 現存の;  
登録ドメイン

AIR-CAP3602E-A-K9

Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 3600 デュアル バンド 802.11n Ctrlr ベース AP w/CleanAir; 4x4:3SS; モッド; 現存の;  
登録ドメイン

工場、大規模オフィス、その他の屋内産業環境のワイヤレス接続ニーズに対応するように設計された AIR-CAP3602E-A-K9 は、エンタープライズクラスの 3 空間ストリーム アクセス ポイントであり、デュアルバンドのコントローラベースの 802.11a/g/n、外部アンテナおよび規制ドメイン。Cisco Aironet 3600 シリーズは、IEEE802.11ac モジュールを使用して最大 450 Mbps または 1.3 Gbps の安全で信頼性の高いワイヤレス接続を実現する業界トップのパフォーマンスを提供し、優れたカバレッジで堅牢なモビリティ エクスペリエンスを実現します。

コントロールベースの Cisco Aironet 3600 シリーズ アクセス ポイントは、Cisco Unified Wireless Network のコンポーネントであり、音声、ロケーション サービス、ゲスト

アクセス、および高度なセキュリティをサポートする機能を有効にし、中央ネットワーク全体で完全なレイヤ 3 モビリティを備えた最大 18,000 アクセス ポイントまで拡張できます。または遠隔地。モジュラー

アーキテクチャにより、ワイヤレス セキュリティ モジュール、IEEE802.11ac モジュール、Cisco Universal Small Cell 5310 モジュールなどの柔軟なアドオン オプションが可能になります。

## 仕様

- ブランド名: シスコ
- 製品コード: AIR-CAP3602E-A-K9
- RAM: 256MB

- ワイヤレス タイプ: 802.11G、802.11n
- 商品の重量: 2.5 ポンド
- 製品寸法: 8.7 x 8.7 x 2.1 インチ
- 商品の寸法 L x W x H: 8.7 x 8.7 x 2.13 インチ
- フラッシュメモリサイズ: 32

#### 周波数帯域と 20 MHz の動作チャネル

- A (規制ドメイン):
- 2.412 ~ 2.462GHz; 11チャンネル
- 5.180 ~ 5.320 GHz; 8チャンネル
- 5.500 ~ 5.700 GHz、8 チャンネル (5.600 ~ 5.640 GHz を除く)
- 5.745 ~ 5.825 GHz; 5チャンネル

この Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 の詳細については、シスコの Web サイトを参照してください。

[https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-series/data\\_sheet\\_c78-686782.html](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-series/data_sheet_c78-686782.html)

[今すぐ購入](#)