

Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 データシート



Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 Aironet 3700 AP、802.11 a/g/n/ac、2.4GHz 5GHz、4*4 MIMO、外部アンテナ、コントロールベース、モジュラー アーキテクチャ、A Reg ドメイン

AIR-CAP3702E-A-K9

Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 Aironet 3700 AP、802.11 a/g/n/ac、2.4GHz 5GHz、4*4 MIMO、外部アンテナ、コントロールベース、モジュラー アーキテクチャ、A Reg ドメイン

AIR-CAP3702E-A-K9 は 3700 シリーズ AP の 1 つで、ワイヤレス

コントローラを必要とし、外部アンテナと規制ドメインを提供します。RF の卓越性という Cisco Aironet

の遺産に基づいて、3700 シリーズは専用の革新的なチップセットを利用して、エンタープライズ

ネットワークに高密度のエクスペリエンスを提供します。3 空間ストリームを使用した 4 x 4 MIMO (多入力多出力)

テクノロジーは、競合するアクセス ポイントよりも信頼性と容量の大きいカバレッジを提供します。モジュラ

アーキテクチャにより、ワイヤレス セキュリティ モジュール、Cisco ユニバーサル スモール セル 5310

モジュール、および Cisco Aironet 802.11ac Wave 2 モジュールを含む柔軟なアドオン オプションが可能になります。

仕様

- 製品コード: AIR-CAP3702E-A-K9
- WiFi 規格: 802.11a/b/g/n/ac
- 対象: ミッション クリティカルなトラフィックを必要とする中規模または大企業
- 最大データレート 5GHz: 1.3Gbps
- MIMO 無線設計: 空間ストリーム: 4 x 4:3
- クライアント数/ClientLink クライアント数: 200/128
- 利用可能なコントローラー: はい
- 力
 - 4 x 4:3 操作:

- 802.3at PoE+
- 拡張 PoE、ユニバーサル PoE (UPOE)
- 3 x 3:3 操作: 802.3af PoE
- アンテナ: 外部アンテナ
- 規制ドメイン
 - A (規制ドメイン):
 - 2.412 ~ 2.462GHz; 11チャンネル
 - 5.180 ~ 5.320 GHz; 8チャンネル
 - 5.500 ~ 5.700 GHz; 8 チャンネル (5.600 ~ 5.640 GHz を除く)
 - 5.745 ~ 5.825 GHz; 5チャンネル
- 寸法 (幅 x 長さ x 高さ): 22.1 x 22.1 x 5.4 cm (取り付けブラケットを除く)
- パッケージの重量: 1.72 キロ

この Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 の詳細については、次の Cisco Web サイトにアクセスしてください。
。 .html

[今すぐ購入](#)