Brocade BR-1860-2F00 データシート



Brocade BR-1860-2F00 デュアル ポート 16Gbps ファイバ チャネル HBA、SWL SFP+ を含む

仕様

BR-1860-2F00

• 銘柄: Brocade

• メーカー品番: BR-1860-2F00

• ポート/チャネル数: 2 ポート

• プロトコル: FC/DCB/FCoE/iSCSI

• データ転送速度: 16/8/4/2 Gbps

• バスタイプ: PCI Express 2.0 x8

オペレーティング システムのサポート

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0、U1、U2
- VMware ESX/ESXi 4.1、U1
- ヴイエムウェア ESXi 5.0
- ヴイエムウェア ESXi 5.1
- VMware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V サーバー 2008
- Citrix XenServer 6.1
- Oracle VM 3.1.1 (またはそれ以降)

- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 ビット)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 ビット)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 ビット)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 ビット)
- Windows サーバー コア (32/64 ビット)
- Windows PE (32 ビット)
- Windows PE (64 ビット)
- Windows Server 2012 (64 ビット)
- Windows Server 2012 R2 (64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5 の Xen
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2、5.3 (IA64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.7、5.8、5.9 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.7、5.8、5.9 (64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 6.0、6.1、6.2、6.3。6.4 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 の Xen
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3、10.4 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3、10.4 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 ビット) 用の Xen
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 ビット) 用の KVM
- SUSE Linux Enterprise Server 11、SP1 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11、SP1 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1、11.2、11.3 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1、11.2、11.3 (64 ビット)
- Solaris 10 x86 (32 ビット)
- Solaris 10 x86 (64 ビット)
- Solaris 10 SPARC (64 ビット)
- Solaris 11 x86 (64 ビット)
- Solaris 11 SPARC (64 ビット)
- VMware ESX 4.1 (64 ビット)
- VMware ESX 5.0、5.1 (64 ビット)

- Oracle エンタープライズ Linux 5.7、5.8 (32 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 5.7、5.8 (64 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 6.1、6.2 (32 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 6.1、6.2 (64 ビット)

メディアサポート

- Brocade 8Gb SFP+、SWL (XBR-000147、XBR-000163)
- Brocade 8Gb SFP+、LWL、10Km (XBR-000153)
- ブロケード 16Gb SFP+、SWL (XBR-000192)
- Brocade 16Gb SFP+、LWL 10Km (XBR-000198)

データシート

• BR-1860-2F00 データシート

今すぐ購入