

Cisco CAB-RPS2300-E データシート



Catalyst 3750-E および 3560-E スイッチで使用する Cisco CAB-RPS2300-E 22 ピン - 22 ピン ケーブル

CAB-RPS2300-E

Catalyst 3750-E および 3560-E スイッチで使用する Cisco CAB-RPS2300-E 22 ピン - 22 ピン ケーブル

仕様

- メーカー: シスコ
- 部品番号: CAB-RPS2300-E、72-4388-01
- 製品名: スペア RPS ケーブル RPS 2300 Cat 3750E/3560E、3750v2/3560v2、および 2960/2960S/2960P/2960X スイッチ
- タイプ: RPS ケーブル
- 最初の端のコネクタ: 22 ピン RPS コネクタ - オス
- 第 2 端のコネクタ: Cisco Catalyst 3750E/3560E、3750v2/3560v2、2960/2960S/2960P/2960X シリーズ スイッチおよび 2911/2921/2951 ルーター用の 22 ピン コネクタ
- 長さ: 1.5m
- コンダクター: 銅

互換性

- Cisco Catalyst 2960-24LT-L、2960-24PC-L、2960-48PST-L、2960S-24PD-L、2960S-24PS-L、2960S-24TD-L、2960S-24TS-L、2960S-24TS-S、2960S-48FPD-L、2960S-48FPS-L、2960S-48LPD-L、2960S-48LPS-L、2960S-48TD-L、2960S-48TS-L、2960S-48TS-S、3560E-12D、3560E-12SD-E、3560E-12SD-S、3560E-24PD、3560E-24TD、3560E-48PD、3560E-48PD-F、3560E-48TD、3560E-48TD-SD、3560V2-24PS、3560V2-24TS、3560V2-24TS-SD、Cisco Redundant Power System 2300

この CAB-RPS2300-E の詳細については、シスコの Web サイトにアクセスしてください

。

[今すぐ購入](#)