

Cisco CAB-RPS2300 仕様書



Cisco CAB-RPS2300 14 ピン - 22 ピン RPS ケーブル (サポートされている他のネットワーク デバイスと併用)

CAB-RPS2300

Cisco CAB-RPS2300 14 ピン - 22 ピン RPS ケーブル (サポートされている他のネットワーク デバイスと併用)

Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) は、統合されたデータ、音声、およびビデオネットワークの可用性を高めます。このシステムは、Power over Ethernet (PoE) を含むさまざまな電力要件に対応する電源の冗長性と復元力を提供します。Cisco Catalyst® 2960-X、2960-Plus、2960-S、2960、および 3750-E シリーズ スイッチなどの Cisco スイッチと、統合サービスルーター。

仕様

- メーカー: シスコ
- 部品番号: CAB-RPS2300、72-4387-01
- 製品名: Cisco Redundant Power System 2300 用スペア RPS ケーブル
- タイプ: RPS ケーブル
- 最初の端のコネクタ: 22 ピン RPS コネクタ - オス
- セカンド エンドのコネクタ: 他のすべての Cisco ネットワーキング デバイス用の 14 ピン コネクタ
- 長さ: 1.5m
- コンダクター: 銅

[今すぐ購入](#)