

# Cisco CAB-STK-E-1M データシート



Cisco ブレードスイッチ 1M スタック ケーブル

CAB-STK-E-1M

Cisco CAB-STK-E-1M フレックス スタック スタッキング ケーブルは、Catalyst 2960-X および 2960-XR スタックابلスイッチを単一のスイッチングユニットに接続します。これにより、追加、移動、変更を中断することなく簡単に行うことができ、ビジネスのダウンタイムを最小限に抑えることができます。さらに、これらのスタッキングケーブルを使用して、最大 8 台のスイッチをスタックし、1 台のマスター スイッチにすることができます。長さは 0.5 メートル、1 メートル、3 メートルからお選びいただけます。

## 特徴

- スタッキングテクノロジーにより、最大 8 つのスタックされたスイッチの単一構成が可能
- C2960S-STACK または 2960S-F-STACK FlexStack モジュールを使用した Cisco Catalyst 2960-S および 2960-SF で最大 20 Gbps の速度
- C2960X-STACK FlexStack Plus または C2960X-HYBRID-STK FlexStack 拡張ハイブリッド モジュールを使用した Cisco Catalyst 2960-X および 2960-XR で最大 40 Gbps の速度
- 0.5 メートル、1 メートル、3 メートルの長さもご用意しています

## 仕様

- メーカー部品番号: CAB-STK-E-1M=

- 部品番号: 37-0890-01
- 説明: Cisco ブレードスイッチ 1M スタック ケーブル
- タイプ: スタッキングケーブル
- コネクタ 1: スタック
- コネクタ 2: スタック
- 長さ: 1メートル
- 色: 黒
- 導体材質: 銅

## 互換性

CAB-STK-E-1M は、Cisco Catalyst 2960-24LC-S、2960-24LT-L、2960-24PC-L、2960-24PC-S、2960-24-S、2960-24TC、2960-24TC 用に設計されています。 -L、2960-24TC-S、2960-24TT、2960-48PST-L、2960-48PST-S、2960-48T、2960-48TC、2960-48TC-L、2960-48TC-S、2960-48TT、2960 -48TT-L、2960-48TT-S、2960-8TC、2960-8TC-S、2960G-24TC、2960G-48TC、2960G-8TC、2960PD-8TT-L、2960S-24PD-L、2960S-24PS-L、2960S-24TD-L、2960S-24TS-L、2960S-24TS-S、2960S-48FPD-L、2960S-48FPS-L、2960S-48LPD-L、2960S-48LPS-L、2960S-48TD-L、2960S -48TS-L、2960S-48TS-S、HP 用ブレード スイッチ 3120G、HP 用ブレード スイッチ 3120X、IP ベース付き Dell M1000e 用ブレード スイッチ 3130G、IP ベース付き Dell M1000e 用ブレード スイッチ 3130X、IBM BladeCenter 用スイッチ モジュール 3110G、IBM BladeCenter用スイッチモジュール3110X

[今すぐ購入](#)