

D-Link DEM-CB50CXP データシート



D-Link DEM-CB50CXP 120G パッシブ CXP ツインアキシャル 0.5m ダイレクト アタッチ スタッキング ケーブル

DEM-CB50CXP

D-Link DEM-CB50CXP 120G パッシブ CXP ツインアキシャル 0.5m ダイレクト アタッチ スタッキング ケーブル

120G パッシブ CXP ツインアキシャル ダイレクト アタッチ ケーブルは、12 チャンネルで最大 10 Gbps、合計最大 120 Gbps の速度をサポートします。InfiniBand 12X QDR シリアル リンクに使用でき、高速、高効率、低遅延の接続を実現します。これにより、物理スタッキング用途の高帯域幅伝送を処理するための最適なソリューションになります。

多彩な構成

120G パッシブ CXP ツインアキシャル ダイレクト アタッチ

ケーブルは、要求の厳しい高密度展開における標準、連動、またはスタック コネクタ構成に対応できるように設計されています。このケーブルはホットプラグ対応です。つまり、デバイスの電源をオフにすることなく、デバイスに挿入したり取り外したりできます。ケーブルにはラッチ機構が付いており、簡単に取り外しが可能です。

特徴

- 優れた高効率ネットワーク接続: 100 ギガビット イーサネットおよび InfiniBand 12X QDR 仕様に適合
- ホットプラグ可能
- SFP MSA (マルチソース協定)、EIA 364、UL 94、EIA-364-1000.01に完全準拠

仕様

- ケーブル長さ: 50cm
- 対応機種 : DXS-3600シリーズ
- コネクタタイプ: CXP
- 製品説明: DXS-3600-32S 用 50 cm 120G CXP スタッキング ケーブル

[今すぐ購入](#)