

Cisco DS-SFP-FC-2G-LW データシート



Cisco DS-SFP-FC-2G-LW 1 Gbps/2 Gbps ファイバ チャンネル : 長波長 SFP

DS-SFP-FC-2G-LW

Cisco 2 Gbps ファイバ チャンネル SFP モジュール

Cisco 2 Gbps ファイバ チャンネル SFP モジュールは、MDS 9000 ファミリ ファイバ チャンネル スイッチング モジュールに費用対効果の高いファイバ チャンネル接続を提供します。Cisco Fibre Channel Shortwave SFP (部品番号 DS-SFP-FC-2G-SW) と Cisco Fibre Channel Longwave SFP (部品番号 DS-SFP-FC-2G-LW) の 2 つのタイプが利用可能です。それぞれが 1/2 Gbps の自動検知ファイバ チャンネル接続を提供します。

仕様

- 部品番号: DS-SFP-FC-2G-LW
- 説明: Cisco 1/2 Gbps ファイバ チャンネル - 長波、SFP、LC
- コネクタ: デュアル LC コネクタ
- ケーブルタイプ: SMF
- 波長: 1310nm
- ケーブル距離: 10km
- 平均送信電力 (dBm)
 - 最大: -3

- 最小: -11.7
- 平均受信電力 (dBm)
 - 最大: -3
 - 最小: -
- ファイバー損失バジェット (dBm): 7.8
- 寸法 (高さ x 幅 x 奥行): 8.5 x 13.75 x 55.2 mm
- 動作温度範囲: 0°C ~ 40°C
- 保存温度範囲: -40°C ~ 85°C

[今すぐ購入](#)