

Cisco DS-SFP-FC4G-MR データシート



Cisco DS-SFP-FC4G-MR 1 Gbps/2 Gbps/4 Gbps ファイバ チャンネル — 長波長 SFP — 最大 4 km の距離をサポート

DS-SFP-FC4G-MR

Cisco 4 Gbps ファイバ チャンネル SFP モジュール

Cisco 4 Gbps ファイバ チャンネル SFP モジュールは、MDS 9000 ファミリ プラットフォームの 1/2/4 Gbps ポートに費用対効果の高いファイバ チャンネル接続を提供します。Cisco Fibre Channel Shortwave SFP (部品番号 DS-SFP-FC4G-SW)、Cisco 4-km Fibre Channel Longwave SFP (部品番号 DS-SFP-FC4G-MR)、および Cisco 10-kmファイバ チャンネル長波 SFP (部品番号 DS-SFP-FC4G-LW)。それぞれが 1/2/4 Gbps 自動検知ファイバ チャンネル接続を提供します。

仕様

- 部品番号: DS-SFP-FC4G-MR
- 説明: Cisco 1 Gbps/2 Gbps/4 Gbps ファイバ チャンネル — 長波長 SFP — 最大 4 km の距離をサポート
- コネクタ: デュアル LC コネクタ
- ケーブルタイプ: SMF
- 波長: 1310nm
- ケーブル距離: 4km
- 平均送信電力 (dBm)

- 最大: -3
- 最小: -11.2
- 平均受信電力 (dBm)
 - 最大: -1
 - 最小: -
- ファイバー損失バジェット (dBm): 4.8
- 寸法 (高さ x 幅 x 奥行): 8.5 x 13.75 x 55.2 mm
- 動作温度範囲: 0°C ~ 40°C
- 保存温度範囲: -40°C ~ 85°C

[今すぐ購入](#)