

# Cisco DS-SFP-FC4G-SW データシート



Cisco DS-SFP-FC4G-SW 1 Gbps/2 Gbps/4 Gbps ファイバ チャンネル - 短波長 SFP

DS-SFP-FC4G-SW

Cisco 4 Gbps ファイバ チャンネル SFP モジュール

Cisco 4 Gbps ファイバ チャンネル SFP モジュールは、MDS 9000 ファミリ プラットフォームの 1/2/4 Gbps ポートに費用対効果の高いファイバ チャンネル接続を提供します。Cisco Fibre Channel Shortwave SFP ( 部品番号 DS-SFP-FC4G-SW )、Cisco 4-km Fibre Channel Longwave SFP ( 部品番号 DS-SFP-FC4G-MR )、および Cisco 10-kmファイバ チャンネル長波 SFP (部品番号 DS-SFP-FC4G-LW)。それぞれが 1/2/4 Gbps 自動検知ファイバ チャンネル接続を提供します。

## 仕様

- 部品番号: DS-SFP-FC4G-SW
- 説明: Cisco 1/2/4 Gbps ファイバ チャンネル - 短波、SFP、LC
- コネクタ: デュアル LC コネクタ
- ケーブルタイプ: MMF
- 波長: 850nm
- ケーブル距離 @ OM2:
  - 1640 フィート (500m) @ 1.0625 GBd

- 984 フィート (300m) @ 2.125 GBd
- 492 フィート (150m) @ 4.250 GBd
- 平均送信電力 (dBm)
  - 最大: -2.5
  - 最小: -9
- 平均受信電力 (dBm)
  - 最大: 0
  - 最小: -
- ファイバー損失バジェット (dBm): 1.78 (62.5 ミクロン)、2.06 (50.0 ミクロン [OM2])、および 2.88 (50.0 ミクロン [OM3])
- 寸法 (高さ x 幅 x 奥行): 8.5 x 13.75 x 55.2 mm
- 動作温度範囲: 0°C ~ 40°C
- 保存温度範囲: -40°C ~ 85°C

[今すぐ購入](#)