

Cisco DS-SFP-FCGE-LW データシート



Cisco DS-SFP-FCGE-LW 1 Gbps イーサネットおよび 1 Gbps/2 Gbps ファイバ チャネル : 長波長 SFP

DS-SFP-FCGE-LW

Cisco トライレート マルチプロトコル SFP モジュール

管理と予備の問題を軽減するために、ファイバ チャネルとギガビット イーサネット ポートの両方で使用できる SFP モジュールを提供しています。Cisco Tri-Rate Multiprotocol SFP モジュールは、1/2 Gbps ファイバ チャネルおよび 1 ギガビット イーサネットの速度で動作できるため、MDS 9000 ファミリ プラットフォームのすべてのポートに 1 つのタイプの SFP モジュールを使用できます。

Cisco Tri-Rate Multiprotocol Shortwave SFP (部品番号 DS-SFP-FCGE-SW) と Cisco Tri-Rate Multiprotocol Longwave SFP (部品番号 DS-SFP-FCGE-LW) の 2 種類の Tri-Rate Multiprotocol SFP モジュールを使用できます。

)。それぞれが自動検知 1/2 Gbps ファイバ チャネル接続と 1 ギガビット イーサネット接続を提供します。

仕様

- 部品番号: DS-SFP-FCGE-LW

- 説明 : Cisco 1 Gbps イーサネットおよび 1 Gbps/2 Gbps ファイバ チャンネル - 長波長 SFP
- コネクタ: デュアル LC コネクタ
- ケーブルタイプ: SMF
- 波長: 1310nm
- ケーブル距離: 10km
- 平均送信電力 (dBm)
 - 最大: -3
 - 最小: -11.0
- 平均受信電力 (dBm)
 - 最大: -3
 - 最小: -19 (ギガビット イーサネット)
- ファイバー損失バジェット (dBm)
 - 7.8 (ファイバーチャンネル)
 - 4.57 (ギガビット イーサネット)
- 寸法 (高さ x 幅 x 奥行): 8.5 x 13.75 x 55.2 mm
- 動作温度範囲: 0°C ~ 40°C
- 保存温度範囲 : -40°C ~ 85°C

[今すぐ購入](#)