

Juniper EX-SFP-10GE-LRM データシート



Juniper Small Form Factor Pluggable 10 ギガビット イーサネット (SFP+) LRM オプティクス、740-021310

EX-SFP-10GE-LRM

概要と仕様

- 品番 : EX-SFP-10GE-LRM
- 製品名: スモール フォーム ファクター プラガブル 10 ギガビット イーサネット (SFP+) LRM オプティクス
- 部品番号: 740-021310
- 速度: 10 ギガビット イーサネット
- トランシーバーの種類: SFP+
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクタ: デュプレックス LC
- 利用可能な監視: はい
- デジタル光モニタリング: はい
- 標準: 10GBASE-LRM
- 信号速度、各レーン: 10 Gbps
- 送信ファイバー: デュアル
- トランスミッター波長 (範囲): 1310 nm
- トランスミッター出力、各レーン (最小): -6.5 dBm
- トランスミッター出力、各レーン (最大): 0.5 dBm
- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -21 dBm
- 受信機入力電力、各レーン (最大): 0.5 dBm
- 距離: 300m @ SMF、220m @ MMF
- 動作温度 (範囲): -5° C ~ 85° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C

このジュニパー EX-SFP-10GE-LRM の仕様の詳細については、以下のジュニパー Web サイトにアクセスしてください。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-LRM>

[今すぐ購入](#)