

# Juniper EX-SFP-10GE-SR データシート



Juniper Small Form Factor Pluggable 10 ギガビット イーサネット (SFP+) SR Optics、740-021308

EX-SFP-10GE-SR

## 概要と仕様

- 品番 : EX-SFP-10GE-SR
- 製品名: スモール フォーム ファクター プラガブル 10 ギガビット イーサネット (SFP+) SR Optics
- 部品番号: 740-021308
- 速度: 10 ギガビット イーサネット
- トランシーバーの種類: SFP+
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクタ: デュプレックス LC
- 利用可能な監視: はい
- デジタル光モニタリング: はい
- 標準: 10GBASE-SR
- デジタル診断モニタリング
  - トランシーバー温度
  - トランシーバー供給電圧
  - TXバイアス電流
  - 送信出力電力
  - RX 受信光パワー
- 信号速度、各レーン: 10 Gbps
- 送信ファイバー: デュアル
- トランスミッター波長 (範囲): 850 nm

- トランスミッター出力、各レーン (最小): -7.3 dBm
- 送信機出力、各レーン (最大): -1 dBm
- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -9.9 dBm
- 受信機入力電力、各レーン (最大): -1 dBm
- 動作温度 (範囲): 0° C ~ 70° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C

## 配線

ケーブルの種類	コアサイズ/クラッド	ファイバーグレード	実効モーダル帯域幅	距離
MMF	62.5/125µm	FDDI	160MHz×km	26メートル
MMF	62.5/125µm	OM1	200MHz×km	33メートル
MMF	50/125µm	OM2	400MHz×km	66メートル
MMF	50/125µm	OM2	500MHz×km	82メートル
MMF	50/125µm	OM3	2000MHz×km	300メートル
MMF	50/125µm	OM4	4700MHz×km	400メートル

このジュニパー EX-SFP-10GE-SR の仕様の詳細については、以下のジュニパー Web サイトにアクセスしてください。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-SR>

[今すぐ購入](#)