

Juniper EX-SFP-1GE-LH データシート



ジュニパー SFP 1000BASE-LH; LC コネクタ; 1550nm; シングルモード ファイバーで 70 km 到達、740-011612

EX-SFP-1GE-LH

概要と仕様

- 品番 : EX-SFP-1GE-LH
- 製品名: スモール フォーム ファクター プラガブル 1000Base-LH ギガビット イーサネット オプティクス
- 部品番号: 740-011612
- 速度: ギガビット イーサネット
- トランシーバーの種類: SFP
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクタ: デュプレックス LC
- 利用可能な監視: はい
- デジタル光モニタリング: はい
- 標準 : 1000BASE-LH、1000BASE-ZX
- 信号速度、各レーン: 1000 Mbps
- 送信ファイバー: デュアル
- トランスミッター波長 (範囲): 1550 nm
- トランスミッター出力、各レーン (最小): 0 dBm
- トランスミッター出力、各レーン (最大): 5 dBm
- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -24 dBm
- 受信機入力電力、各レーン (最大): 0 dBm
- ケーブルタイプ: SMF
- コアサイズ/クラッド: 9/125 μ m
- 実効モジュール帯域幅: —
- 距離 : 70km

- 動作温度 (範囲): -40° C ~ 85° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C

このジュニパー EX-SFP-1GE-LH の仕様の詳細については、以下のジュニパー Web サイトにアクセスしてください。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-1GE-LH>

[今すぐ購入](#)