

Juniper EX-SFP-1GE-SX データシート



ジュニパー SFP 1000BASE-SX; LC コネクタ; 850nm; マルチモード ファイバーで 550 m の到達距離、740-011613
EX-SFP-1GE-SX

概要と仕様

- 品番 : EX-SFP-1GE-SX
- 製品名: スモール フォーム ファクター プラガブル 1000Base-SX ギガビット イーサネット オプティクス
- 部品番号: 740-011613
- 速度: ギガビット イーサネット
- トランシーバーの種類: SFP
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクタ: デュプレックス LC
- 利用可能な監視: はい
- デジタル光モニタリング: はい
- 規格 : 1000BASE-SX
- 信号速度、各レーン: 1000 Mbps
- 送信ファイバー: デュアル
- トランスミッター波長 (範囲): 850 nm
- トランスミッター出力、各レーン (最小): -9.5 dBm
- トランスミッター出力、各レーン (最大): -3 dBm
- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -21 dBm
- 受信機入力電力、各レーン (最大): 0 dBm
- 動作温度 (範囲): -10° C ~ 85° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C

配線

ケーブルの種類	コアサイズ/クラッド	ファイバークレード	実効モーダル帯域幅	距離
MMF	62.5μm	FDDI	160MHz×km	220メートル
MMF	62.5μm	OM1	200MHz×km	275メートル
MMF	50μm	OM1	400MHz×km	500メートル
MMF	50μm	OM2	500MHz×km	550m

このジュニパー EX-SFP-1GE-SX の仕様の詳細については、以下のジュニパー Web サイトにアクセスしてください。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-1GE-SX>

[今すぐ購入](#)