Intel EXPI9402PF データシート

Intel PRO/1000 PF デュアル ポート サーバー アダプター、2xLC、1000Full、PCIe、82571GB

EXPI9402PF

インテル PRO/1000 PF デュアル ポート サーバー アダプターは、ギガビット イーサネット用の第 5 世代のインテル ネットワーク アダプターであり、混合速度のネットワーク デバイスとの互換性のために 10/100/1000 Mbps の自己構成を備えています。簡単なインストールと管理のために、すべてのインテル PRO ネットワーク コネクションは、インテル PRO インテリジェント インストールと Microsoft デバイス マネージャー用の新しいインテル PROSet ユーティリティによってサポートされています。Intel PROSet はアダプタのインストールを簡素化し、信頼できる接続のためにすべての Intel PRO ネットワーク コネクションを構成および管理するためのポイント アンド クリック機能を提供します。PCI Express (PCIe) サーバー スロットを利用して、インテル PRO/1000 PF サーバー アダプターでネットワーク パフォーマンスを強化します。

仕様

- 製品名: Intel PRO/1000 PF デュアル ポート サーバー アダプター
- 商品コード：EXPI9402PF
- コネクタ: LC
- ポート: デュアル
- IEEE規格/ネットワークトポロジ: Ethernet 1000Base-SX
- ケーブルの種類: 光ファイバー
- ケーブル距離: MMF 50um から 550m。MMF 62.5um 最大 275m
- ポートあたりのデータ レート サポーター: 1 Gbps
- バスタイプ: PCIe v1.0a (2.5 GT/s)

- バス幅: x4 レーン PCI Express、x4、x8、x16 スロットで動作可能
- バス速度 (x1、エンコード レート): 片方向 10 Gbps。20 Gbps 双方向
- コントローラープロセッサー: Intel 82571GB
- 動作温度：0 ~ 55℃
- LED: 4 (1/ポート、リンクおよび速度) 点灯および点滅
- 物理的寸法: 5.1インチ x 4.7インチ x 0.9インチ。
- システム要件: SCO OpenServer 5、Microsoft Windows 2000、Novell NetWare 5.x、SunSoft Solaris x86 8、Novell NetWare 6.x、Caldera OpenUnix 8、Linux 2.4 以降、Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition、Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition 、FreeBSD 4.x

今すぐ購入