Finisar FTLF1323P1BTL データシート

Finisar FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP 光トランシーバー

FTLF1323P1BTL

FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP 光トランシーバー

特徴

- 最大 155 Mb/秒の双方向データ リンク
- ホットプラグ可能な SFP フットプリント
- デジタル診断機能内蔵
- 非冷却ファブリーペロー 1310nm レーザー送信機
- デュプレックス LC コネクタ
- RoHS対応
- 低EMI用の金属製筐体
- 3.3V単電源
- 低消費電力 <700mW 標準
- 工業用動作温度範囲: -40°C ~ 85°C

アプリケーション

- SONET OC-3 LR-1/SDH STM L-1.1

仕様

- 距離：40km
- データレート (最大): 155 Mb/s
- プロトコル: 光ファスト イーサネット互換 SONET OC-3 準拠 ワイヤレス CPRI 準拠
- ローエンドケース温度 (°C): -40
- ハイエンドケース温度 (°C): 85
- 診断: デジタル
- 送信機: ファブリペロー レーザー
- 受信者: PIN
- 電圧供給: 3.3
- コネクター：LC
- 波長: 1310nm

今すぐ購入