Finisar FTLF1436P4BCL データシート

Finisar FTLF1436P4BCL 25GE LR 10km SFP28 光トランシーバー

FTLF1436P4BCL

Finisar FTLF1436P4BCL 25GE LR 10km SFP28 光トランシーバー

FTLF1436P4BCL SFP28 光トランシーバーは、最大 25.78 Gb/s のデータ レートと最大 10 km のリンク長のイーサネット リンクで使用するように設計されています。SFF-8472 Rev 12.2 に準拠し、SFF-8432 および SFF-8431 Rev. 3.0 の該当部分と互換性があります。光トランシーバは、アプリケーション ノート AN-2038 で説明されているように、RoHS に準拠しています。

特徴

- 最大 25.78 Gb/秒の双方向データ リンク
- ホットプラグ可能な SFP28 フットプリント
- デジタル診断機能内蔵
- 1310nm DFB レーザー送信機
- デュプレックス LC コネクタ
- RoHS対応
- 9/125μm SMFで最大10km
- 低EMI用の金属製筐体
- 確立されたリンクで 1.5W の最大消費電力
- 3.3V単電源
- 動作温度範囲：0℃ ~ 70℃

仕様

- ブランド: II-VI / Finisar
- 部品番号: FTLF1436P3BCL
- 距離：10キロ
- データレート (最大): 25.78 Gb/s
- プロトコル: 25G イーサネット準拠
- 下限ケース温度 (°C): 0
- ハイエンドケース温度 (°C): 70
- 診断: デジタル
- 送信機: DFB レーザー
- 受信者: PIN
- 電圧供給: 3.3
- コネクター：LC
- 波長：1310nm帯

アプリケーション

- 25GELR

この Finisar FTLF1436P4BCL の詳細については、Finisar の Web サイトをご覧ください:
https://ii-vi.com/product/25ge-lr-10km-sfp28-optical-transceiver/

今すぐ購入