

# Cisco HWIC-1DSU-T1 データシート



Cisco HWIC-1DSU-T1 1 ポート T1/フラクショナル T1 DSU/CSU WAN インターフェイス カード

HWIC-1DSU-T1

Cisco HWIC-1DSU-T1 1 ポート T1/フラクショナル T1 DSU/CSU WAN インターフェイス カード

Cisco 1 ポート T1/フラクショナル T1 DSU/CSU WAN インターフェイス カード HWIC-1DSU-T1

は、Cisco1800、1900、2800、2900、3800、および 3900 シリーズ

サービス統合型ルータに非常に柔軟な接続を提供します。これらの HWIC は、お客様が WAN アクセス、レガシー  
プロトコルトランスポート、コンソールサーバー、ダイヤルアクセス

サーバーなどのアプリケーションを有効にするのに役立ちます。HWIC を組み合わせて、リモート

ネットワーク管理、外部ダイヤルモデム アクセス、低密度 WAN アグリゲーション、レガシー プロトコルトランスポ  
ート、高ポート密度サポートなどの一般的なネットワークの問題に対応する費用対効果の高いソリューションを調整で  
きます。

シスコでは、次の 4 つの新しいシリアルおよび非同期 HWIC を提供しています。

- Cisco 1 ポート T1/フラクショナル T1 DSU/CSU WAN インターフェイス カード (HWIC-1DSU-T1)
- Cisco 1 ポートシリアル WAN インターフェイス カード (HWIC-1T)
- Cisco 2 ポートシリアル WAN インターフェイス カード (HWIC-2T)
- Cisco 2 ポート非同期/同期シリアル WAN インターフェイス カード (HWIC-2A/S)

仕様

- メーカー: シスコ

- 部品番号: HWIC-1DSU-T1
- デバイスの種類: 拡張モジュール
- フォームファクター: プラグインモジュール
- 同期サポート: はい
- 同期最大速度 (ポートあたり): 1.544 Mbps
- 非同期サポート: いいえ
- Bisync のサポート: いいえ
- ネットワーク クロック同期: はい
- NEBS: タイプ 1/3
- テレコムPTT
  - ティア-968-A
  - Industry Canada CS -03 パート II
  - JATAデジタル
  - ID0002
  - HK2017
  - NEBS
- ネットワーク インターフェイスの仕様
  - 送信ビットレート: 1.544 Mbps +/- 50 bps
  - 受信ビットレート: 1.544 Mbps +/- 100 bps
  - 回線番号 : AMI、B8ZS
  - AMI 1 密度
  - 強制/ビットロピング (N X56)
  - High-Level Data Link Control (HDLC) データ反転 (N X64)
  - フレーミング形式: D4 (SF) および DSF
  - 出力レベル (LBO) 0、-7.5、または -15 dB、DSU 0 ~ 655 フィート
  - 入力レベル : +1dB0 ~ -24dB0
- 認識された BERT テスト パターン: 1:2、1:5、1:8、3:24、QRW、すべて 0、すべて 1、およびユーザーがプログラム可能な 24 ビット パターン
- 安全認証: UL 60950、CAN/CSA 22.2、CSA60950、GB 4943、AS/NZS 60950、EN60950、IEC 60950
- イミュニティ: EN300386、CISPR24、EN55024、EN50082-1、61000-4-2/3/4/5/6/8/11
- エミッション: FCC パート 15 クラス A、ICES-003 クラス A、EN55022 クラス A、CISPR22 クラス A、AS/NZSCISPR22 クラス A、VCCI クラス A、EN 300386、EN61000-3-2/3、CNS13438
- 物理仕様
  - シングルワイド HWIC、スロット制限なし
  - 寸法 (高さ x 幅 x 奥行) 0.8 x 3.1 x 5.6 インチ (2.1 x 7.9 x 14.2 cm)
- 環境仕様
  - 動作温度 : 0 ~ 40°C

- NEBS 短期動作温度: 32 ~ 131°F (0 ~ 50°C)
- 保管温度 : -20 ~ 65°C
- 相対湿度: 10 ~ 90%、結露なきこと

[今すぐ購入](#)