

Cisco HWIC-8A データシート



Cisco HWIC-8A 8 ポート非同期 HWIC

HWIC-8A

Cisco HWIC-8A 8 ポート非同期 HWIC

Cisco 8 ポート非同期高速 WAN インターフェイス カード HWIC-8A は、Cisco® 1800、1900、2800、2900、3800、および 3900 シリーズ サービス統合型ルータ (ISR) に非常に柔軟な接続を提供します。これらのモジュールは、お客様が WAN アグリゲーション、従来のプロトコルのトランスポート、コンソール サーバー、ダイヤル アクセス サーバーなどのアプリケーションを有効にするのに役立ちます。お客様はモジュールを組み合わせ、リモート ネットワーク管理、外部ダイヤルモデム アクセス、低密度 WAN アグリゲーション、従来のプロトコルのトランスポート、高密度ポート サポートなどの一般的なネットワークの問題に対応する費用対効果の高いソリューションを調整できます。

シスコは、次のシリアルおよび非同期モジュールを提供しています。

- Cisco 4 ポートシリアル高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-4T) : 4 つの高速シリアル ポート
- Cisco 4 ポート非同期/同期高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-4A/S): 4 つの低速同期/非同期ポート
- Cisco 8 ポート非同期/同期高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-8A/S-232): 8 つの低速同期/非同期ポート、EIA-232 のみ
- Cisco 8 ポート非同期高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-8A) : 8 つの非同期 EIA-232 ポート
- Cisco 16 ポート非同期高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-16A) : 16 個の非同期 EIA-232 ポート
- Cisco 32 ポート非同期シリアル サービス モジュール (SM-32A) : 32 個の非同期 EIA-232 ポート

仕様

- 製品番号: HWIC-8A
- 製品説明: 8ポート非同期 HWIC Cisco ルーター高速 WAN インターフェイス カード
- 同期サポート: いいえ
- 同期最大速度 (ポートあたり): -
- 非同期サポート: はい
- 非同期最大速度 (ポートあたり): 230.4 kbps
- Bisync サポート: いいえ
- シリアル プロトコル: EIA-232、EIA-449、EIA-530、EIA-530A、および V.35、X.21
- リード操作: はい
- ネットワーク クロックの同期: いいえ
- 寸法 (高さ x 幅 x 奥行): 0.8 x 3.1 x 5.6 インチ (2.1 x 7.9 x 14.2 cm)

[今すぐ購入](#)