

Intel I340-T2 データシート



Intel I340 ギガビット デュアル RJ45 ポート イーサネット サーバー アダプター、2
ポート、RJ45、10/100/1000、PCIe、82580

I340-T2

新しいインテル® 82580 ギガビット イーサネット コントローラーに基づくインテル® イーサネット サーバー
アダプター I340-T2 は、インテルの第 4 世代の PCIe* GbE

アダプターです。このアダプターは、業界初の完全に統合されたデュアルポート PCIe* Gen2 GbE

コントローラーを紹介し、より小さな設置面積とより低い消費電力を提供します。さらに、インテル® イーサネット
サーバー アダプター I340-T2 は、マルチコア プロセッサやサーバー仮想化のサポート、スケーラブルな PCI Express
Gen 2.0 インターフェイスなどの高度な機能を提供します。インテル初の環境に優しいハロゲンフリーのボードは、低電
力とコストを組み合わせ、今日利用可能なクアッドポート ソリューションで最高の価格/性能比を実現します。

仕様

- 製品名: インテル® イーサネット サーバー アダプター I340-T2
- 商品コード : E1G42HT、E1G42HTBLK
- コネクタ: RJ45
- ポート: デュアル
- ケーブル: 銅
- ポートごとにサポートされるデータ レート: 10/100/1000Mbps
- バスタイプ: PCI Express 2.0 (5GT/s)
- バス幅: PCIe 4 レーン、x4、x8、および x16 スロットで動作可能
- コントローラ: インテル 82580

- 消費電力：4.3W
- 物理的寸法: 13.54cm x 6.89cm

インテル イーサネット サーバー アダプター I340-T2 の仕様の詳細については、以下のインテル Web サイトにアクセスしてください。

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/ethernet-i340-server-adapter-brief.html>

[今すぐ購入](#)