

HPE J9287B データシート



HPE X242 10G SFP+ から SFP+ 15M 直接接続銅線ケーブル

J9287B

HPE部品番号: J9287B

製品説明: HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 15m Direct Attach Copper Cable

スペアパーツ番号: J9287-61101

HPE DAC J9287B 10GbE SFP+ から SFP+ への 15m ダイレクト アタッチ銅線ケーブル - 10 ギガビットイーサネット、100 オームのケーブルで、両端に Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) コネクタが恒久的に取り付けられています。これは、HPE スイッチ、HPE BladeSystem インターコネクト、ストレージ ディスク システム、ProLiant サーバーに使用されます。

コネクティビティ

- 長さ: 49.20 フィート (15 m)

体格的特徴

- 重量: 1.75 ポンド (0.79 kg)、ケーブルの両端に SFP+ トランシーバーを完全に搭載したケーブル

環境

- 動作温度: 23°F ~ 185°F (-5°C ~ 85°C)
- 動作相対湿度: 5% ~ 95%、結露なきこと
- 非動作時/保管温度: 14°F ~ 185°F (-10°C ~ 85°C)
- 非動作時/保管時の相対湿度: 5% ~ 95%、結露なきこと
- 高度: 10,000 フィート (3 km) まで

電気的特性

- 最大電力定格: 1.2 W
 - 注: 最大電力定格と最大熱放散は、完全にロードされた PoE (装備されている場合)、100% のトラフィック、すべてのポートが接続され、すべてのモジュールが装着された状態でインフラストラクチャを計画するために提供される最悪の場合の理論上の最大値です。トランシーバー エンドあたり最大 0.6 ワット。

電気特性

- ケーブル特性インピーダンス: 100 オーム

物理的特性

- ケーブル直径: 0.255"
- 最小ケーブル曲げ半径: 0.765"

互換性

- HPE X242 SFP+ SFP+ 直接接続ケーブル
- Aruba 3800 スイッチ シリーズ
- HPE Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24 ポート モジュール
- c-Class BladeSystem 用の HPE Virtual Connect Flex-10/10D モジュール
- HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 モジュール
- HPE 6120XG ブレード スイッチ
- HPE イーサネット 10Gb 2 ポート 562SFP+ アダプター
- HPE 3PAR StoreServ 7000 ストレージ
- HPE 3PAR StoreServ 7450 ストレージ
- HPE 3PAR StoreServ 10000 ストレージ
- HPE 3500 および 3500yl スイッチ シリーズ
- HP 6600 スイッチ シリーズ
- HPE 8200 zl スイッチ シリーズ
- HP NC550SFP デュアル ポート 10GbE サーバー アダプター
- HP 2910 al スイッチ シリーズ
- c-Class BladeSystem 用 HP Virtual Connect Flex-10 10Gb イーサネット モジュール
- HP FlexFabric 10Gb 2 ポート 554FLR-SFP+ アダプター
- HP NC523SFP 10Gb 2 ポート サーバー アダプター
- HP NC552SFP 10Gb 2 ポート イーサネット サーバー アダプター

[今すぐ購入](#)