

H3C LSWM1STK 仕様書



H3C LSWM1STK 0.5m (2フィート) 10G SFP+ パッシブダイレクトアタッチ銅ツインアックスケーブル

LSWM1STK

H3C LSWM1STK 0.5m (2フィート) 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅ツインアックスケーブルは、データセンター内で10ギガビットの短距離接続を確立するための、信頼性が高くコスト効率に優れたソリューションです。ラック内または隣接するラック間での使用を想定して設計されたこのケーブルは、高性能、低遅延、最小限の消費電力を実現し、最新のネットワーク環境に最適です。耐久性に優れた構造と優れた信号完全性を備え、光ファイバーに代わる実用的な選択肢となります。

特徴

- 短距離10Gイーサネット接続のための費用対効果の高いソリューション
- パッシブ設計により低消費電力を実現
- 低挿入損失と超低クロストークによる優れた信号品質
- 耐久性と信頼性に優れた構造で、長期間使用できます。
- データセンターにおける高速データ転送に最適

仕様

- コネクタタイプ: SFP+ - SFP+
- 最大データ転送速度：10Gbps
- メディア：銅
- 用途：10Gイーサネット
- 最小曲げ半径：23mm
- 電線AWG：30AWG

- ケーブル長：0.5m（1.64フィート）
- ジャケット素材：PVC（OFNR）
- ケーブルタイプ：パッシブツイーンアックス
- 温度範囲：0～70℃（32～158°F）
- 消費電力：≤0.1W
- 電源電圧：3.3V
- プロトコル：InfiniBand QDR、DDR、SDR、10ギガビットイーサネット、ファイバーチャネル

アプリケーション

- データセンター内のラック内または隣接するラック間の相互接続
- 高速10Gイーサネットネットワークのセットアップ
- InfiniBandおよびFibre Channelプロトコルに対応した信頼性の高い接続性
- 低遅延環境では、効率的なデータ転送が求められる。
- 企業ネットワークおよびサーバーソリューションに最適

[今すぐ購入](#)