

Juniper QSFP-100GBASE-LR4 データシート



Juniper 100GBASE-LR4 QSFP28 プラガブル モジュール、イーサネット レートのみをサポート、740-058732

QSFP-100GBASE-LR4

仕様

- 品番 : QSFP-100GBASE-LR4
- 製品名: 100GBASE-LR4 QSFP28 プラガブル モジュール、イーサネット レートのみをサポート
- 部品番号: 740-058732
- 速度: 100 ギガビット イーサネット
- トランシーバーの種類: QSFP28
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクタ: デュプレックス LC
- 利用可能な監視: はい
- デジタル光モニタリング: はい
- 標準: 100GBASE-LR4
- 標準準拠 (Ethernet/OTN 標準、100GBASE-LR4 など): IEEE 802.3ba-2010
- 送信波長 (範囲)
 - 1294.53nm ~ 1296.59nm
 - 1299.02nm ~ 1301.09nm
 - 1303.54nm ~ 1305.63nm
 - 1308.09 nm ~ 1310.19 nm
- トランスミッター出力、各レーン (最小): -4.3 dBm
- トランスミッター出力、各レーン (最大): 4.5 dBm
- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -10.6 dBm
- 受信機入力電力、各レーン (最大): 4.5 dBm
- ケーブルタイプ: SMF

- コアサイズ/クラッド: 9/125 μ m
- 距離 : 10キロ
- 動作温度 (範囲): 0° C ~ 70° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C

このジュニパー QSFP-100GBASE-LR4 の仕様の詳細については、以下のジュニパー Web サイトにアクセスしてください。

<https://apps.juniper.net/hct/model?component=QSFP-100GBASE-LR4>

[今すぐ購入](#)