

Cisco QSFP-40G-BD-RX データシート



Cisco QSFP-40G-BD-RX 40GBASE-SR デュプレックス MMF 用双方向 QSFP モニタ モジュール

QSFP-40G-BD-RX

Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ポートフォリオは、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング ネットワーク、エンタープライズ コアおよびディストリビューション レイヤ、サービスプロバイダー向けに、高密度で低電力の 40 ギガビットイーサネット接続オプションを幅広く提供します。アプリケーション。

Cisco QSFP モジュールの機能と利点

- 40 ギガビットイーサネット Cisco QSFP ポートに差し込むホットスワップ可能な入出力デバイス
- 該当する場合は、他の IEEE 準拠の 40GBASE インターフェイスと相互運用可能
- Cisco QSFP 40G ポートで認定およびテストされ、優れたパフォーマンス、品質、および信頼性を実現
- IEEE 802.3ba規格に準拠した高速電気インターフェース
- QSFP フォーム ファクタ、2 線式 I2C 通信インターフェース、および SFF 8436 および QSFP マルチソース アグリーメント (MSA) に準拠したその他の低速電気インターフェース

Cisco QSFP-40G-BD-RX

Cisco QSFP 40 Gbps BiDi モニタは、Cisco Nexus® Data Broker などのリンク モニタ
ハードウェアで使用するプラグ可能な光モジュールです。QSFP BiDi トランシーバーと同様に、デュプレックス MMF LC
コネクタ インターフェイスを備えています。QSFP BiDi モニタは、パッシブ光タップ
スプリッタを含むリンクのモニタリング パスでのみ使用されます。Cisco QSFP モニターは、QSFP BiDi
トランシーバーと同じ仕様を提供しますが、信号を送信しないため、ライブ BiDi リンク
パスと干渉するリスクが排除されます。

仕様

- 品番 : QSFP-40G-BD-RX
- 説明: デュプレックス MMF 用の Cisco 40GBASE-SR 双方向 QSFP モジュール
- 製品タイプ: 40GBASE-SR-BiDi、デュプレックス MMF、モニター
- コネクタのタイプ: LC
- 波長: 832 - 918nm
- ケーブルタイプ:MMF
- ケーブル距離:
 - 30m @ OM2
 - 100m @ OM3
 - 150m @ OM4/OM5
- 消費電力 : 3.5W
- プルタブの色 : ベージュ (または「Rx」マークのあるグレー)
- 送信電力 (dBm)
 - 最大: 該当なし
 - 最小: 該当なし
- 受信電力 (dBm)
 - 最大: +5、レーンごと
 - 最小: -6、レーンごと
- 送受信波長 (nm) : 832 ~ 918
- 動作温度範囲: 商用温度範囲: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
- 保管温度範囲: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

プラットフォームのサポート

Cisco QSFP-40G-BD-RX は、幅広いシスコ機器でサポートされています。

- Cisco 触媒 C9500-24Y4C
- Cisco Nexus 9300-EX シリーズ 93180YC-EX
- Cisco NCS-5501
- Cisco ネクサス 9396PX
- Cisco ネクサス 92304QC
- Cisco Nexus N9K-C92160YC-X

[今すぐ購入](#)