

Cisco QSFP-4SFP25G-CU1M データシート



Cisco QSFP-4SFP25G-CU1M 100G QSFP から 4xSFP25G パッシブ銅線スプリッタ ケーブル、1メートル

QSFP-4SFP25G-CU1M

Cisco QSFP-4SFP25G-CU1M

Cisco QSFP-100G から 4 つの SFP-25G 銅線直接接続ブレイクアウト ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間を接続する費用対効果の高い方法を提供します。これらのブレイクアウト ケーブルは、一方の端で Cisco スイッチの 100G QSFP ポートに接続し、もう一方の端で Cisco スイッチ/サーバーの 4 つの 25G SFP ポートに接続します。Cisco は現在、1、2、3、および 5 メートルの長さのパッシブ ケーブルを提供しています。

仕様

- 品番 : QSFP-4SFP25G-CU1M
- 説明: Cisco 100G QSFP から 4xSFP25G パッシブ銅線スプリッタ ケーブル、1メートル
- ケーブル タイプ: 直接取り付け銅線ケーブル アセンブリ

- ケーブル距離 : 1m
- ブレイクアウト位置 (100G エンドから): 0.33m

- 消費電力 : 1.5W
- プルタブの色 : ベージュ

プラットフォームのサポート

Cisco QSFP-4SFP25G-CU1M は、幅広いシスコ機器でサポートされています。

- Cisco Nexus N9K-C9236C (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-X9732C-EX (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-C92160YC-X (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-C93180LC-EX (ACI モード)
- Cisco Nexus N3K-C3232C
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-X9432C-S
- Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX (アップリンク) (NX-OS モード)

[今すぐ購入](#)