

Juniper QSFP-40GBASE-SR4 データシート



ジュニパー 40GE QSFP+ SR4 プラガブル オプティクス モジュール、740-046565

QSFP-40GBASE-SR4

仕様

- 品番 : QSFP-40GBASE-SR4
- 製品名: 40GE QSFP+ SR4 Pluggable Optics モジュール
- 部品番号: 740-067443、740-046565
- 速度: 40 ギガビット イーサネット
- トランシーバーの種類: QSFP+
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクター : MPO-12
- 利用可能な監視: はい
- デジタル光モニタリング: はい
- 標準: 40GBASE-SR4
- 標準準拠 (Ethernet/OTN 標準、100GBASE-LR4 など): IEEE 802.3ba-2010
- 診断サポート
- レーザーバイアス電流対応
- RX 入力電源 - サポート
- ケース温度対応
- 電源電圧対応
- レーザー出力 - サポートされていません
- トランスミッター波長 (範囲): 840 nm ~ 860 nm
- 送信機出力電力、各レーン (最小) - 7.6 dBm (レーンごと)
- 送信機出力、各レーン (最大): 2.4 dBm (レーンごと)
- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -9.5 dBm

- 受信機入力電力、各レーン (最大): 2.4 dBm
- ケーブルタイプ:MMF
- 繊維の等級: OM3
- 距離 : 100m
- 動作温度 (範囲): 0° C ~ 70° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C

このジュニパー QSFP-40GBASE-SR4 の仕様の詳細については、以下のジュニパー Web サイトにアクセスしてください。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QSFP-40GBASE-SR4>

[今すぐ購入](#)