WTD RTXM191-502 データシート

WTD 1.25G 1550nm SMF 80km SFP トランシーバー、DDM 付き

RTXM191-502

RTXM191-502 - 純正 WTD 1.25G 1550nm SMF 80km SFP トランシーバー DDM 付き

特徴

- 最大1.25Gbpsのデータレート
- デュプレックス LC レセプタクル光インターフェイス準拠
- +3.3V単電源
- DDM機能を実装
- 外部キャリブレーション
- ホットプラグ対応
- 信号出力の受信機損失
- PECL 信号の AC カップリング
- MOD(0-2)のシリアルIDモジュール
- 国際クラス 1 レーザー安全認証
- 送信機ディセーブル入力
- 動作温度範囲：-10℃ ~ 70℃
- RoHS準拠

仕様

- メーカー: WTD Accelink
- 品番：RTXM191-502
- フォームファクター: SFP

- データレート: 1.25G
- 送信機：DFB
- 受信者: PIN
- 波長: 1550nm
- リーチ：80km
- 動作温度：-10℃ ~ 70℃
- アプリケーション: 1000Base-ZX

この WTD Accelink RTXM191-502 の詳細な仕様については、以下の WTD Accelink Web サイトを参照してください。
http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562cff96bb8.pdf

今すぐ購入