WTD RTXM226-480 データシート

WTD 10Gbps 1550nm 80km XFP 光トランシーバー RTXM226-480-C36

RTXM226-480

RTXM226-480 は、高性能冷却 1550nm EML トランスミッターと高感度 APD レシーバーを統合した、ホットプラグ可能な 10Gbps スモール フォーム ファクター トランシーバー モジュールです。INF-8077i XFP マルチソース アグリーメント (MSA) に準拠しています。このモジュールは、テレコムおよびデータコム アプリケーションをサポートするためのマルチレート光トランシーバです。

特徴

- 9.95 Gbps から 11.3 Gbps までのデータレート
- 1550nm EML TOSAおよびAPDROSA
- 業界標準のプロトコルに依存しない XFI インターフェイス
- 80kmまでの伝送距離
- LCデュプレックスレセプタクルパッケージ
- ホットプラグ対応
- デジタル診断機能を内蔵
- 動作ケース温度範囲: -5°C~70°C
- RoHS対応

アプリケーション

- SONET OC-192&SDH STM 64
- 10G ベース-ZR
- 10ギガビットファイバーチャネル

基準

- XFP MSA (INF-8077i)
- IEEE802.3ae
- ITU-T G.691

仕様

- 部品番号: RTXM226-480
- フォームファクター: XFP
- データレート: 10G
- レーザー: 1550nm EML
- 光パワー: 0 ~ 4 dBm
- 検出器: APD
- 感度: <-24dBm
- リーチ：80km
- DDM: サポート
- 使用温度：-5 ~ 70℃

この WTD Accelink RTXM226-480 の詳細な仕様については、以下の WTD Accelink Web サイトを参照してください。

http://www.accelink.com/d/file/content/2017/07/596463da09858.pdf

今すぐ購入