WTD RTXM228-402 データシート

WTD 2.45G ~ 10.52G 1310nm 10Km SFP+ トランシーバー モジュール

RTXM228-402

RTXM228-402 10Gigabit 1310nm DFB Transceiver は、10km のシングルモード ファイバーを介して 2.1 Gb/s から 10.52 Gb/s までのデータ レートでシリアル光データ
リンクを送受信するように設計されています。トランシーバーは、SFF-8432、10GFC、FC-PI-4、IEEE802.3ae、および SFF-8431 の該当部分に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472 で指定されているように、2 線式シリアル インターフェイスを介して利用できます。

特徴

- DFB 1310nm を使用した 10G 10Km でのリンク長
- LCデュプレックスコネクタ
- 低消費電力 <1.0W
- -40°C ~ 85°C の広い動作温度範囲
- +3.3V±5%単電源
- デジタルモニタリング SFF-8472準拠

アプリケーション

- 10GBASE-LR/LW 10G イーサネット

- 8G/10GFC
- CPRI レート 2.4576Gb/s、4.9152Gb/s、6.144Gb/s、9.8304Gb/s

基準

- IEEE 802.3ae
- SFF-8431 リビジョン 3.0
- SFF-8472 リビジョン 10.2
- 10GFC リビジョン 4.0
- FC-PI-4 リビジョン 7.0

仕様

- メーカー: WTD Accelink
- 部品番号: RTXM228-402
- フォームファクター: SFP+
- データレート: 2.1 ~ 10.52Gb/s
- 送信機：DFB
- 受信者: PIN
- 波長: 1310nm
- リーチ：10km
- 動作温度：-40℃ ~ 85℃
- アプリケーション: 10GBASE-LR/LW、8G/10GFC

この WTD Accelink RTXM228-402 の詳細な仕様については、以下の WTD Accelink Web サイトにアクセスしてください。

http://en.accelink.com/d/file/content/2017/09/59c089fa4d8a2.pdf

今すぐ購入