

# Mikrotik S-RJ10 データシート



## 最大 10 Gbps の MikroTik 6 速度 RJ-45 モジュール

### S-RJ10

このユニークなモジュールは、高速接続の可能性を全世界に広げ、SFP+ポートを備えた既存の製品の通常の使い慣れたツイストペア ケーブルで最大 10 Gbps の速度を提供します。SFP+ポートを備えたアクティブ冷却を備えた MikroTik デバイスは、光ファイバーを取り付けることなく使用できるようになりました。S+RJ10 を差し込むだけで、ネットワークを 10 Gbps にアップグレードできるため、次世代の RJ45 ハードウェアに対応できます。

S+RJ10 モジュールは、パッシブ冷却を備えたデバイスでもサポートされていますが、追加の冷却が必要になる場合があります。

S+RJ10の最新版は、シリアルナンバーの末尾に「/r2」が付きます。以下の改善が含まれています。

- 最大 10218 バイトのジャンボ フレームが、2.5Gbps、5Gbps、および 10Gbps のレートでサポートされるようになりました。

- リンク速度レポートが修正されました - インターフェイス

メニューの実際のリンク速度が一覧表示されます。以前は、100M/1G/2.5G/5G  
のリンク速度が正しく報告されていませんでした。

- DDM モニタリング (供給電圧、モジュール温度) がサポートされるようになりました。

## 仕様

- 商品コード : S+RJ10
- コネクタ: RJ45
- データレート: 10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10Gbps
- 距離 : 最大200m
- IP: IP00
- RAM のサイズ: 0 KB
- ストレージ サイズ: 256 KB
- ストレージ タイプ: フラッシュ
- テスト済み周囲温度: -20°C ~ 60°C

この S+RJ10 の詳細な仕様については、以下の MikroTik Web サイトにアクセスしてください。

[https://mikrotik.com/product/s\\_rj10](https://mikrotik.com/product/s_rj10)

[今すぐ購入](#)