

# Cisco SFP-25G-AOC3M データシート



Cisco SFP-25G-AOC3M 25GBASE-AOC SFP28 アクティブ光ケーブル、3メートル

SFP-25G-AOC3M

Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) ポートフォリオは、データセンターおよびハイパフォーマンスコンピューティング ネットワーク アプリケーション向けに、高密度で低電力の 25 ギガビットイーサネット接続オプションを幅広く提供します。25G モジュールは、SFP28 フォーム ファクターに基づいています。

Cisco 25G モジュールの機能と利点

- 該当する場合は、他の IEEE 準拠の 25G インターフェイスと相互運用可能
- Cisco SFP28 ポートで認定およびテストされ、優れたパフォーマンス、品質、および信頼性を実現
- IEEE 802.3byおよびIEEE 802.3ccに準拠した高速接続

Cisco SFP-25G アクティブ光ケーブル

Cisco SFP28 to SFP28 アクティブ オプティカル ケーブルは、SFP コネクタを備えた直接接続ファイバ アセンブリです。これらは非常に短い距離に適しており、ラック内および隣接するラック間で接続する費用対効果の高い方法を提供します。シスコでは、1、2、3、4、5、7、および 10 メートルの長さのアクティブ光ケーブルを提供しています。

AOC ケーブルには、ホスト ポートで BASE-R FEC または RS-FEC が必要です。

## 仕様

- 品番 : SFP-25G-AOC3M
- 説明: Cisco 25GBASE-AOC SFP28 アクティブ光ケーブル、3メートル
- コネクタ: 2 つの SFP28 コネクタ
- ケーブルタイプ: アクティブ光ケーブル アセンブリ
- ケーブル距離 : 3m
- 動作温度範囲: 商用温度範囲: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
- 保管温度範囲: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
- プルタブの色: オレンジ
- 最大消費電力: 1W

## プラットフォームのサポート

Cisco SFP-25G-AOC3M は、幅広いシスコ機器でサポートされています。

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE
  
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco NCS-5501

- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[今すぐ購入](#)