

Cisco SFP-25G-SR-S データシート



MMF 10-3227-01 のための Cisco SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR SFP28 モジュール

SFP-25G-SR-S

Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) ポートフォリオは、データセンターおよびハイパフォーマンスコンピューティング ネットワーク アプリケーション向けに、高密度で低電力の 25 ギガビットイーサネット接続オプションを幅広く提供します。25G モジュールは、SFP28 フォームファクターに基づいています。

Cisco 25G モジュールの機能と利点

- 該当する場合は、他の IEEE 準拠の 25G インターフェイスと相互運用可能
- Cisco SFP28 ポートで認定およびテストされ、優れたパフォーマンス、品質、および信頼性を実現
- IEEE 802.3byおよびIEEE 802.3ccに準拠した高速接続

Cisco SFP-25G-SR-S

Cisco 25GBASE-SR モジュールは、OM3/4 MMF で 70/100m のリンク長をサポートします。

このモジュールには、ホストポートで RS-FEC が必要です。

仕様

- 品番 : SFP-25G-SR-S
- 説明: MMF 用 Cisco 25GBASE-SR SFP28 モジュール
- コネクタ: デュアル LC/PC コネクタ
- ケーブルタイプ: MMF
- 波長: 850nm
- ケーブル距離:
 - 70m @ OM3
 - 100m @ OM4
 - 100m @ OM5
- 送信電力 (dBm):
 - 最大: +2.4
 - 最小: -8.4
- 受信電力 (dBm):
 - 最大: +2.4
 - 最小: -10.3
- 送受信波長 (nm) : 840 ~ 860
- 動作温度範囲: 商用温度範囲: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
- 保管温度範囲: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
- プルタブの色 : ベージュ
- 最大消費電力: 1.2W

プラットフォームのサポート

Cisco SFP-25G-SR-S は、幅広いシスコ機器でサポートされています。

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco N540X-ACC-SYS

- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[今すぐ購入](#)