

Cisco SFP-OC48-LR2 データシート



Cisco SFP-OC48-LR2 SFP OC-48/STM-16 長距離 (80 km)

SFP-OC48-LR2

Cisco SFP-OC48-LR2

Packet-Over-SONET/SDH (POS)、光ネットワーク、および ATM アプリケーション用のシスコの業界標準 Small Form-Factor Pluggable Interface Converter (SFP) (図

1) は、さまざまなポートに差し込むホットスワップ可能な光インターフェイスです。Cisco ルータ インターフェイスで。これらの SFP

オプティクスは、マルチモード、短距離、中距離、および長距離のアプリケーション向けに OC-3、OC-12、および OC-48 データ レートをサポートします。

POS および ATM アプリケーション用の Cisco SFP オプティクスは、Cisco ルータ製品のさまざまな SFP ベースの POS、TDM、および ATM インターフェイスにプラグインします。この SFP オプティクスのラインは、さまざまな範囲で次の 3 つのデータ レートをサポートします。)。

SFP は SONET/SDH および ATM 規格と互換性があり、SFF-8742 Multi-Source Agreement (MSA)

で指定されたデジタル診断機能と、23 ~ 185°F (-5 ~ 85°C) の拡張動作温度範囲をサポートします。)。

POS および ATM アプリケーション用の Cisco SFP オプティクスを使用すると、デジタル診断モニタリングインターフェイスを介して、光出力パワー、光入力パワー、温度、レーザーバイアス電流、トランシーバ供給電圧などの一連のトランシーバパラメータにリアルタイムでアクセスできます。

これらのパラメータをリアルタイムで読み取る機能により、これらの SFP オプティクスのインストール、アクティベーション、およびトラブルシューティングが大幅に強化されます。

仕様

- 部品番号: SFP-OC48-LR2
- 説明: Cisco SFP OC-48/STM-16 長距離 (80 km)
- コネクタ: デュアル LC/PC コネクタ
- 繊維のタイプ: シングルモード
- 典型的な距離: 80km
- 送信波長範囲 : 1500 ~ 1580nm
- 送信電力範囲 (dBm): +3 ~ -2
- 受信機電力範囲 (dBm): -9 ~ -28
- 光路ペナルティ (dB): 2
- デジタル光学モニタリングのサポート: はい

- 温度範囲 : -5 ~ +85°C
- 保管温度範囲: 23 ~ 185°F (-5 ~ 85°C)
- 寸法 (H x W x D): 8.6 mm x 13.7 mm x 56.5 mm

[今すぐ購入](#)