H3C SFP-XG-LX-SM1310-D データシート

H3C 10GBASE-LR/LW SFP+ モジュール、シングルモード (1310nm、10km、LC)

SFP-XG-LX-SM1310-D

この H3C SFP-XG-LX-SM1310-D SFP+ トランシーバーは、LC デュプレックス SMF ファイバーで最大 10km のリンク長をサポートします。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472 で指定されているように、2 線シリアルインターフェイス経由で利用できます。低消費電力、高速を特長とするこの 10G SFP+ トランシーバーは、データセンター、エンタープライズ ワイヤリング クローゼット、サービス プロバイダーのトランスポート アプリケーション、無線およびベースバンド ユニットなどに最適です。

仕様

- フォームファクター: SFP+
- データレート: 10Gb/s
- コネクタ: LCデュプレックス
- ファイバータイプ: SMF
- 波長: 1310nm
- 最大距離: 10km
- 送信機のタイプ: DFB
- レシーバーの種類: PIN
- 送信電力: -8.2~0.5dBm
- 受信感度: <-14.4dBm
- 受信機の過負荷: > 0.5 dBm
- 消費電力: <1W

- デジタル診断モニタリング: はい
- 動作温度：0℃ ~ 70℃
- 保存温度：-40℃ ~ 85℃
- プロトコル: IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA 準拠、CPRI、eCPRI

今すぐ購入