

Juniper SFPP-10G-DT-ZRC2 データシート



ジュニパー 10G-ZR Eth OTN チューナブル SFP+ 80km、シングルモードファイバー トランシーバー、740-053356

SFPP-10G-DT-ZRC2

仕様

- 品番 : SFPP-10G-DT-ZRC2
- 製品名: 10G-ZR Eth OTN チューナブル SFP プラス 1.5W 70 °C
- 部品番号: 740-053356
- 速度: 10 ギガビット イーサネット
- トランシーバーの種類: SFP+
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクタ: デュプレックス LC
- 利用可能な監視: はい
- デジタル光モニタリング: はい
- 標準: 10GBASE-ZR
- 規格準拠 (Ethernet/OTN 規格、100GBASE-LR4 など): マルチベンダー契約
- デジタル診断モニタリング
 - 送信電力
 - 受信電力
 - バイアス電流
 - ケース温度
 - 電源電圧
- NEB (はいまたはいいえ): はい
- トランスミッター波長 (範囲): 1528.38 nm ~ 1568.77 nm (調整可能)
- トランスミッター出力、各レーン (最小): -1.0 dBm
- トランスミッター出力、各レーン (最大): +3.0 dBm

- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -24.0 dBm (9.95、10.312、および 10.709 Gbps、BER <1X10⁻¹²、FEC なし) -25.0 dBm (11.049 および 11.095 Gbps、BER <1X10⁻⁶、FEC 前)
- 受信機入力電力、各レーン (最大): -7.0 dBm
- ケーブルタイプ: SMF
- コアサイズ/クラッド: 9/125 μ m
- 距離 : 80km
- 最大消費電力 (W): 1.5 W
- 動作温度 (範囲): 0° C ~ 70° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C

このジュニパー SFPP-10G-DT-ZRC2 の仕様の詳細については、以下のジュニパー Web サイトにアクセスしてください。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10G-DT-ZRC2>

[今すぐ購入](#)