

Juniper SFPP-10GE-LR データシート



Juniper 10GBASE-LR イーサネット光トランシーバー SFP+, 到達距離 10 km、740-031981

SFPP-10GE-LR

概要と仕様

- 品番 : SFPP-10GE-LR
- 製品名: 10 ギガビット イーサネット ロングリーチ SFP+
- 部品番号: 740-031981
- 速度: 10 ギガビット イーサネット
- トランシーバーの種類: SFP+
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクタ: デュプレックス LC
- 利用可能な監視: はい
- デジタル光モニタリング: はい
- 標準: 10GBASE-LR
- 準拠規格 (Ethernet/OTN 規格、100GBASE-LR4 など): 10GBASE-LR
- MSA 準拠 (SFF、SFF-8665 など)
 - SFF-8431
 - SFF-8472
 - SFF-8432
- デジタル診断モニタリング
 - トランシーバー温度
 - トランシーバー供給電圧
 - Tx バイアス電流
 - 送信出力電力
 - Rx 受信光パワー

- NEB (はいまたはいいえ): はい
- 信号速度、各レーン: 10 Gbps
- トランスミッタ波長 (範囲): 1260 nm ~ 1355 nm

- 受信レーン波長 (範囲): 1260 nm ~ 1355 nm
- トランスミッター出力、各レーン (最小): -8.2 dBm
- トランスミッター出力、各レーン (最大): 0.5 dBm
- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -14.4 dBm
- 受信機入力電力、各レーン (最大): 0.5 dBm
- 受信感度 (OMA)、各レーン (最大): -12.6 dBm
- 各レーンのストレス受信感度 (OMA) (最大): -10.3 dBm
- ケーブルタイプ: SMF
- コアサイズ/クラッド: 9/125 μ m
- 距離 : 10キロ
- 最大消費電力 (W) : 1.0W

- 動作温度 (範囲): 0° C ~ 70° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C
- 標準的な重量と寸法
 - 幅 : 14mm
 - 高さ : 12.05mm
 - 長さ: 57.5mm
 - 重量: 0.15 ポンド

このジュニパー SFPP-10GE-LR の詳細な仕様については、以下のジュニパー Web サイトにアクセスしてください。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10GE-LR>

[今すぐ購入](#)